

# Template Designing

Part one

# HTML

Learn how to create Blogfa templates

Author: Morteza Khaky

# به نام خدا

مقدمه:

این نوشتار حاصل چندین سال تجربه و مطالعاتی بسیار در زمینه طراحی قالب های وب به زبانهای مختلف است  
انتهای این آموزش، خواهید توانست قالبی دلخواه برای وبسایت یا وبلاگ خود طراحی نموده یا ترجمه کنید

وجه تمایز عمدہ ی این نوشتار با سایر مقالات آموزشی طراحی قالب، کاربردی بودن آن است. تمام تلاش بر آن بوده است تا مخاطب بتواند با صرف زمانی کوتاه، مطالبی را در حد رفع نیاز خود فرا گیرد و حتی با تلاش بیشتر بتواند بصورت حرفه ای به آن بپردازد.

اصولی که در زمینه کد نویسی برای طراحی وبلاگ یا وبسایت به کار می رود یکسان است اما تفاوت هایی دیده میشود که به تفضیل در مورد آنها بحث خواهد شد در طول کار فرض بر این است طراحی قالب وبلاگ، برای سرور محبوب بلاگفا انجام می شود.

امید است با مطالعه این آموزش بتوانید مطالب مفیدی را به دانسته های خود اضافه کنید.

در صورت بروز هرگونه مشکل یا سوالی، می توانید از طریق ایمیل با من مکاتبه کنید.

مرتضی خاکی

morteza.khaky@gmail.com

# فصل اول

## \* شناخت صفحات وب و مرورگرها:

زمانی که شما یک صفحه اینترنت را با مرورگری دلخواه (اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس، اپرا و...) باز کرده و مشاهده می کنید، جلوه ای گرافیکی نمایان می شود بدون توجه به چیزی که در ورای این صفحه تلاش میکند جلوه ای منظم و جذاب نمایان شود. در واقع هر مرورگر اینترنت را می توان یک مبدل کد ها و زبانهای برنامه نویسی خاص به گرافیک دانست.

زبانهای مختلفی برای کدنویسی صفحات وب ایجاد شده اند (... html, CSS, Java, PHP) و در طی سالیان اخیر تلاشهایی برای هماهنگ سازی و استاندارد کردن آنها شده است. همچنین فعالیت هایی به منظور هماهنگی مبدل های وب (مرورگرها) انجام شده است که تا حدی موفقیت آمیز بوده است اما در برخی مواقع مارا دچار مشکل های جدی می کند. فرض کنید قالبی را به زبان html طراحی می کنید و با مرورگر opera آنرا تست می کنید و نتیجه دلخواهی می گیرید. اما زمانی که این قالب را روی وبسایت خود آپلود می کنید کاربری با مرورگر Internet explorer آنرا مشاهده می کند و شاهد به هم ریختگی آن می شود. علت بروز این مساله تعریف متفاوت این مرورگرها از فاصله ها در برخی تگ ها (Tags) است. برای مقابله با این مشکل راه های زیادی وجود دارد. در درجه اول پیشنهاد می شود در طول ساخت آنرا با مرورگر Internet Explorer تست کنید. به عبارت فنی قالب خود را برای این مرورگر بسازید. به احتمال زیاد با این قالب با دیگر مرورگرها هماهنگ خواهد بود. راه حل دوم درج برخی کد ها در قالب است که به اصطلاح قالب را برای IE هک می کنند تا در صورتی که مرورگر مخاطب Internet Explorer بود آنرا به صورت دیگری که دلخواه ما است نمایش دهد و ...

در این سری مقالات زبانهای Html و Css را خواهید آموخت و نیز نکاتی را درمورد JavaScript فرا خواهید گرفت زیرا برای طراحی یک قالب خوب در سرور بلاگفا این سه زبان را به کار خواهیم گرفت.

# (Hyper Text Markup Language) HTML \*

عمده صفحاتی که در وب مشاهده می کنید به این زبان طراحی شده است.

حال نمونه ساده ای از این زبان را مشاهده می کنیم:

```
<html>
<head>
<title>morteza khaky</title>
</head>
<body>
Hello world!
</body>
</html>
```

برای مشاهده نتیجه کار خود یک Notepad باز کنید و کدهای فوق را در آن کپی کنید.

Start menu > All Program > accessories > notepad

حال فایل ایجاد شده را با پسوند html یا htm و با UTF-8 Encoding ذخیره کنید. (برای این منظور در notepad به File رفته و Save as را انتخاب کنید. محلی برای ذخیره انتخاب کنید. در پائین کادر محاوره ای باز شده سه فیلد مشاهده خواهید کرد. در فیلد اول نام فایل مورد نظر را index.html و یا index.htm بنویسید و در فیلد سوم اینکوڈینگ UTF-8 را انتخاب کرده و سپس ذخیره کنید). سپس به محلی که فایل را ذخیره کرده اید رفته و آنرا باز کنید.

نکته: معمولاً صفحه اول وبسایت را index نامگذاری می کنند.

## TAG \*

تگ ها یا برچسب ها المانهایی هستند که آنها را به وفور در HTML می بینید. هر تگ به صورت زیر شروع شده و پایان می یابد:

<tag name>

Statements

</tag name>

نکته: وجود برخی از تگ ها در کد الزامی است (مثل تگ <html>) و برخی دیگر اختیاری است (مانند <br>)

نکته: تمامی تگ ها می بایست حتما در جایی بسته شوند (`</tag name>`) به جز موارد محدودی که ایرادی ایجاد نمی کنند (مانند `<br>`)

اولین برچسب (Tag) در فایل HTML شما، `<html>` است. این برچسب به مرورگر شما می فهماند که این آغاز یک فایل HTML است، آخرین برچسب در فایل شما `</html>` است. این برچسب به فایل شما می فهماند که این انتهای یک فایل HTML است.

متنی که در مرورگر نشان داده خواهد شد، متنی است که بین برچسب `<body>` است.

\* بررسی چند تگ متنی:

## `<hn>`

```
<h1> Morteza Khaky </h1>
<h2> Morteza Khaky </h2>
<h3> Morteza Khaky </h3>
<h4> Morteza Khaky </h4>
<h5> Morteza Khaky </h5>
<h6> Morteza Khaky </h6>
```

Result



Morteza Khaky  
Morteza Khaky  
Morteza Khaky  
Morteza Khaky  
Morteza Khaky  
Morteza Khaky

توضیح: می توان اندازه این سرتیفتر ها را در CSS تعریف کرد.

## `<p>`

```
<p>This is Html tutorial. Enjoy it. </p>
<p>This is Html tutorial.</p><p> Enjoy it.</p>
```

Result



This is Html tutorial. Enjoy it.  
This is Html tutorial.  
  
Enjoy it.

## `<br>`

در پاراگراف بندی و ایجاد خطوط خالی `<br>` شما را از هر جا که قرار دارید به یک خط پایین تر می برد.

# فصل دوم

## \* تشریح سورس یک قالب وبلاگ بلاگفا:

نمونه زیر یک کد قالب وبلاگ برای بلاگفا است که برای کوتاهی و خلاصه شدن، قسمت عمده ای از کد که به زبان CSS بوده است را در یک ارجاع اکسترنال به صفحه دیگری واگذار کرده است.

توجه کنید توضیحات می توانند به صورت کامنت است در داخل سورس باشند؛ یعنی شما می توانید مانند هرزبان برنامه نویسی دیگری داخل سورس برنامه توضیحاتی ارائه کنید که برای خوانایی برنامه باشد و اجرا نشو کنید نوشتن کامنت ها در زبانهای مختلف برنامه نویسی متفاوت است. برای نمونه:

<!-- commets -->	در Html :
/* comments */	در CSS :

اگر برای بلاگفا کد نویسی می کنید، خواهید توانست با مبدل های آنلاین موجود در اینترنت، قالب خود را بصورت رایگان به پرشین بلاگ تبدیل کنید و به عکس.

برای مشاهده توضیحات هر قسمت، اشاره گر موس خود را روی علامت  نگه دارید. اگر علامتی مشاهده نمی کنید در قسمت تنظیمات برنامه ای که با آن این فایل PDF را مشاهده می کنید، کامنت ها را فعال کنید.

می توانید این کد را در وبلاگ خود امتحان کنید یا اینکه حاصل را در این آدرس مشاهده نمائید:

[www.m-khaky.blogfa.com](http://www.m-khaky.blogfa.com)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" <img alt="comment icon" style="vertical-align: middle;"/>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" <img alt="comment icon" style="vertical-align: middle;"/>

<title> <-BlogTitle-> </title>

<link href="http://light-skin.persiangig.com/newage/flower/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <img alt="comment icon" style="vertical-align: middle;"/>

<link rel="shortcut icon" href="http://light-skin.persiangig.com/fav.ico" type="image/x-icon">
<link rel="icon" href="http://light-skin.persiangig.com/fav.ico" type="image/x-icon" <img alt="comment icon" style="vertical-align: middle;"/>

<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->, <-BlogId->" <img alt="comment icon" style="vertical-align: middle;"/>
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->" <img alt="comment icon" style="vertical-align: middle;"/>
<meta name="copyright" content="© Light Skin URL: www.light-skin.blogfa.com" <img alt="comment icon" style="vertical-align: middle;"/>
<meta name="translator" content="Morteza Khaky | http://light-skin.blogfa.com/" <img alt="comment icon" style="vertical-align: middle;"/>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" /> <img alt="comment icon" style="vertical-align: middle;"/>

<!-- Created by Morteza Khaky | Please remove nothing -->

<style>
A {COLOR:#AA7E33; TEXT-DECORATION: none; }

A:hover {
    COLOR:#E6C181;
    TEXT-DECORATION: none;
}

div#container{width:730px;margin:0 auto}
div#content{float:left;width:500px;text-align:right;font-family:Tahoma; font-size:

```

```

8pt;color:#E3C591}

div#navigation{float:right;width:185px;text-align:center;font-family: Tahoma; font-size:
8pt;color:#AA7E33;line-height: 1.5em;padding-right:10px}

#title{height: 43px;color:#E8B33C}

#mbody{text-align:center;color:#D2B077;direction:rtl;margin-bottom:15px;padding-
bottom:15px}

#postdesc{font-size:7pt;color:#6F785E;direction:rtl;margin-bottom:20px}#postdesc a, #postdesc
a:visited {font-size:8pt}#postdesc a:hover {font-size:8pt}

</style>

```



```

<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount== -1) strResult="رشیو نظرات";
if ( intCount==0) strResult="نظر بدھید";
if ( intCount==1) strResult="یک نظر";
if ( intCount>1) strResult=intCount + "نظر";

```

```

strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid +
"&timezone=" + intTimeZone ;
strResult = "<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open(\"" + strUrl +
"\", 'blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no

```

```

, width=500px,height=500px')\\" >" + strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_Id','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script> 
</head>

<body> 
<table width="870" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" valign="top" class="bg_body"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
<tr>
<td align="left" valign="top"><table width="870" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" valign="top" class="mainbg"><table width="770" border="0" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<!-- start header -->
<tr>
<td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
<tr>
<td height="29" align="right" valign="bottom">
<ul class="toplink">
<li><span>home</span></li>
<li><a href="/profile/">profile</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">contact</a></li> 

```



```

<li><a href="http://light-skin.blogfa.com">مرتضی خاکی</a></li>
</font></ul> </td>

<td width="132" align="right" valign="top">
<ul class="toplist"><font face="tahoma">
<li><a href="-BlogArchiveLink->">آرشیو مطالب</a></li>
<li><a href="/profile/">پروفایل مدیر</a></li>
</font></ul> </td>

<td width="132" align="right" valign="top">
<ul class="toplist"><font face="tahoma">
<li><a href="-BlogUrl->">صفحه نخست</a></li>
<li><a href="mailto:-BlogEmail->">پست الکترونیک</a></li>
</font></ul> </td>

</tr>
</table></td>
</tr>

<tr>
<td align="right" valign="top">
<p class="bodytxt">

<div id="container">
<br><br><br><br><br><br><br><br>
<div id="content"> 
```

```

<font color="#56392a"><دامه مطلب>/</font></a></BlogExtendedPost></font>   

<div id=postdesc><br /><- نوشته شده در ><- PostDate-><br /><- توسط ><- PostAuthor-> <br />  

<BlogComment><span dir="rtl" >   

<script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>   

</span></BlogComment>  

<div id=title></div>  

</div>  

  

</BLOGFA>  

  

</div>  

  

<div id=navigation>  

<BlogProfile>  

<div id=title>درباره من</div>  

  

<div align="center"><span dir="rtl" ><-BlogAbout-></span></div><br />  

</BlogProfile>  

<BlogAuthorsBlock>   

  

<div id=title>نویسنده</div>  

<div id=mbody>  

<BlogAuthors> <a href=<-AuthorLink->><-AuthorName-></a> <br>  

</BlogAuthors>  

</div>  

</BlogAuthorsBlock>  

  

<div id=title>آرشیو نوشته ها</div>  

<div id=mbody>  

<BlogArchive> <a href=<-ArchiveLink->><-ArchiveTitle-></a> <br>  

</BlogArchive>

```

```

</div>

<BlogCategoriesBlock>
<div id=title>آرشیو موضوعی</div>

<div id=mbody>
<BlogCategories> <a href="-CategoryLink->" title="-CategoryName-><-CategoryName-></a> <br>
</BlogCategories>
</div>
</BlogCategoriesBlock>
<div id=title>پیوندها</div>

<div id=mbody>
<BlogLinks> <a target=_blank href="-LinkUrl->">-LinkTitle-> </a><br>
</BlogLinks>
<a href="http://light-skin.blogfa.com" target=_blank>لايت اسکین</a>  
</div>
<BlogLinkDumpBlock>
<div id=title>پیوندهای روزانه</div>

<div id=mbody>
<BlogLinkDump> <a href="-LinkUrl->" target=_Blank> -LinkTitle-></a> <br>
</BlogLinkDump>

<a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">تمام پیوندها</a> </div>

</BlogLinkDumpBlock>

<div id=title>آمار وبلاگ</div>

<div id=mbody>
<-BlogCustomHtml->
</div>

```

```

<div id=title>طراح</div>

    <div id=mbody>

<div align=center >
    <a href="http://light-skin.blogfa.com" target="_blank">مرتضی خاکی</a><br /><br />
        <a href="http://light-skin.blogfa.com" target="_blank">
<IMG src="http://light-skin.persiangig.com/img/logo.png" border="0" alt="LIGHT SKIN" ></a>

<br>

<br>
</div>
</div>
</div>
</tr>

        <!-- end body -->
        <!-- start footer -->

            <!-- end footer -->
</table></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<!-- start footer -->
<tr>
    <td align="left" valign="top" class="bg_footer">
        <ul class="ftrmenu">
            <li><a href=<-BlogUrl->>home</a> | </li>
            <li><a href="mailto:<-BlogEmail->">contact</a> | </li>
            <li><a href="http://blogfa.com">blogfa</a></li>
        </ul>
        <p class="copyright">Copyright 2009 <-BlogId->. All

```

Rights Reserved.</p>

```
<p class="copyright">Template editor and translator:  
<a href="http://light-skin.blogfa.com" target="_blank">Morteza Khaky</a><br><a  
href="http://templatekingdom.com">Designer</p>  
</td>  
</tr>  
<!-- end footer -->  
</table></td>  
</tr>  
</table>  
</body>  
</html>
```

# ضمیمه

بررسی بلاک های بلاگفا (منبع: blogfa.com)

## کدهای عمومی

این تگها را میتوانید در هر جایی از کد HTML قالب قرار دهید. توجه داشته باشید که بلاگفا نسبت به کوچکی و بزرگی حروف انگلیسی حساس است و بنابراین هنگام استفاده از آنها در نحوه تایپ آنها دقت کنید.

کد	توضیح
<-BlogId->	کد معرفی کننده نام کاربری وبلاگ. بطور مثال اگر آدرس وبلاگ <b>demo.blogfa.com</b> باشد ، نام کاربری آن <b>demo</b> میباشد.
<-BlogUrl->	آدرس اینترنتی وبلاگ .مانند <b>http://demo.blogfa.com</b>
<-BlogXmlLink->	نام صفحه نمایش دهنده محتوای XML وبلاگ که بصورت RSS میباشد. <b>rss.aspx</b> مانند
<-BlogAuthor->	نام مدیر و نویسنده اصلی وبلاگ . مانند علیرضا
<-BlogEmail->	آدرس ایمیل نویسنده وبلاگ . توجه کنید که این با آدرس ایمیل خصوصی نویسنده وبلاگ متفاوت هست. مانند <b>demo@yahoo.com</b>
<-BlogDescription->	توضیحات وبلاگ که معمولاً معرفی کننده نویسنده و یا نوع مطالب وبلاگ است .
<-BlogTitle->	عنوان وبلاگ . مانند وبلاگ آزمایشی
<-BlogArchiveLink->	نام صفحه آرشیو وبلاگ. مانند <b>archive.aspx</b>
<-BlogTimeZone->	فاصله زمانی از وقت گرینویچ. یکی از کاربردهای تنظیم تاریخ و زمان درج نظرات خوانندگان است
<-BlogCustomHtml->	کدهای HTML و اسکریپتهاي خاص کاربر مانند اسکریپت ابزارهای آمار بازدیدکننده که در بخش تنظیمات وبلاگ وارد شده است

## بلاک <BLOGFA>

بلاکها میتوانند شامل مجموعه از کدهای عمومی یا اختصاصی همان بلاک باشند . بلاک <BLOGFA> تعیین کننده جایگاه و نحوه نمایش مطالب وبلاگ است. این بلاک توسط کد <BLOGFA> شروع و توسط کد </BLOGFA> پایان می یابد. کدهای که تنها در این بلاک قابل استفاده هستند به شرح زیر میباشد.

کد	توضیح کدهای استفاده شده در بلاک <b>BLOGFA</b>
<-PostTitle->	عنوان مطلب ارسال شده
<-PostContent->	متن کامل مطلب ارسال شده
<-PostDate->	تاریخ ارسال یا تنظیم مطلب (شکل و شیوه نمایش تاریخ در تنظیمات و بلاگ قابل تغییر است)
<-PostTime->	زمان ارسال یا تنظیم مطلب (شکل و شیوه نمایش زمان در تنظیمات و بلاگ قابل تغییر است)
<-PostId->	شماره شناسایی و مشخص هر مطلب
<-PostLink->	نام صفحه (لينک) هر مطلب که شامل اسم صفحه آرشیو ماه یا هفته و شماره شناسایی مطلب میباشد.
<-PostCategoryId->>	کد یا شماره موضوع مطلب ارسال شده
<-PostCategory->	عنوان موضوع مطلب ارسال شده
<-PostAuthorId->	کد یا شماره نویسنده مطلب ارسال شده
<-PostAuthor->	عنوان نویسنده مطلب ارسال شده
<-PostAuthorEmail->	ایمیل نویسنده مطلب ارسال شده
<-PostAuthorLink->	لينک به صفحه آخرین مطالب نوشته شده توسط نویسنده مطلب

### بلاک **<BlogComment>**

این بلاک مشخص کننده شیوه نمایش تعداد یا متن توضیح نظرات هر مطلب ارسالی است. توجه کنید که استفاده از این بلاک تنها در بلاک **<BLOGFA>** مجاز و قابل استفاده هست. این میتوانید از اکثر کدهای عمومی و یا کدهای قابل استفاده در بلاک **<BlogComment>** نیز استفاده کنید. همچنین محتوا این بلاک تنها در موقعی نمایش داده خواهد شد که امکان درج نظر برای مطلب (post) خوانندگان باشد.

### بلاک **<BlogExtendedPost>**

این بلاک برای نمایش لینک ادامه مطلب یا متن کامل برای مطالب و پستهایی میباشد که دارای ادامه مطلب هستند. در صورتی که مطالبی دارای ادامه مطالب باشد محتوا این بلاک نمایش داده خواهد شد. توجه کنید که استفاده از این بلاک تنها در بلاک **<BLOGFA>** مجاز و قابل استفاده هست. در این میتوانید از اکثر کدهای عمومی و یا کدهای قابل استفاده در بلاک **<BlogExtendedPost>** نیز استفاده کنید.

### بلاک **<BlogArchive>**

این بلاک مشخص کننده جایگاه آرشیو مطالب ماهانه یا هفتگی است. محتوا درون این بلاک به تعداد ماهها یا هفته های مطالب آرشیو شده تکرار میشود. همچنین شما میتواند تعیین کنید که تنها چند ماه یا هفته آخر نمایش داده شود. این کار نیز با تعیین خواصی برای این بلاک انجام شدنی است. برای نمونه اگر شما بلاک را به شکل زیر تعریف کنید.

```
"><BlogArchive maxitems="6" archivetitle="ديگر صفحات">
```

در اینصورت تنها شش ماه یا هفته آخر نمایش داده و در انتهای لینکی به صفحه آرشیو با عنوان دیگر صفحات نمایش داده خواهد شد. در این بلاک کدهای زیر قابل استفاده هستند. البته میتواند از این بلاک بدون تعیین خواص نیز استفاده کنید. مانند ... <BlogArchive>

&lt;/BlogArchive&gt;

<b>BlogArchive</b>	توضیح کدهای استفاده شده در بلاک	کد
عنوان آرشیو که با توجه به ماهانه یا هفتگی بودن شیوه آرشیو و تنظیمات و بلاگ نمایش داده میشود. مانند آذر <b>1383</b>	<-ArchiveTitle->	
مشخص کننده آدرس صفحه آرشیو ماه یا هفته.	<-Archivelink->	

### بلاک <BlogLinks>

این بلاک مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش پیوندهای وبلاگ است. کدهای درون این بلاک به تعداد پیوندهای (لينکها) وارد شده توسط نویسنده وبلاگ تکرار خواهد شد. کدهای استفاده شده در این بلاک به شرح زیر است.

<b>BlogLinks</b>	توضیح کدهای استفاده شده در بلاک	کد
عنوان پیوند . مانند سایت بلاگفا	<-LinkTitle->	
آدرس پیوند. ( <b>URL</b> ) مانند <a href="http://www.blogfa.com">http://www.blogfa.com</a>	<-LinkUrl->	

### بلاک <BlogLinksBlock>

این بلاک به عنوان نگهدارنده بلاک <BlogLinks> می باشد و در حقیقت در صورتی که هیچ پیوندی ثبت نشده باشد محتوای این بلاک نمایش داده نمی شد. این در صورتی که پیوندی وارد نشده جدول نیز نمایش داده نشود به کار می رود.

### بلاک <BlogProfile>

این بلاک برای تعیین جایگاه و نحوه نمایش تصویر نویسنده وبلاگ و یا لوگو وبلاگ و همچنین درباره خود یا محتوای وبلاگ خود داده است. تمام کدها و محتوایی که داخل این بلوک باشد تنها موقعی نمایش داده خواهد که یا تصویر و یا توضیحات وبلاگ توسط نویسنده وبلاگ تعیین شده باشد. این بلوک همچنین میتواند شامل بلوک <BlogPhoto> نیز باشد.

<b>BlogProfile</b>	توضیح کدهای استفاده شده در بلاک	کد
توضیحات در مورد نویسنده و یا وبلاگ	<-BlogAbout->	
بلاک تعیین کننده چگونگی نمایش تصویر یا لوگوی انتخابی برای وبلاگ	<BlogPhoto>	

### بلاک <BlogProfileLinkBlock>

این بلاک و محتوای داخل آن تنها در صورتی که مخصوص لینک صفحه پروفایل قرار دارد. این بلاک کمک میکند که لینک صفحه پروفایل تنها زمانی در وبلاگ نمایش داده شود که بخش پروفایل توسط مدیر وبلاگ فعال شده باشد.

<b>BlogProfileLinkBlock</b>	توضیح کدهای استفاده شده در بلاک	کد
آدرس صفحه پروفایل	<-BlogProfileLink->	

## &lt;BlogPhoto&gt; بلای

این بلاک برای تعیین چگونگی نمایش تصویر نویسنده وبلاگ و یا لوگو استفاده می‌شود. با توجه به این ممکن است کدهایی که برای نمایش یک تصویر در قالب وبلاگ بکار می‌رود در صورتی که کاربر تصویری را برای وبلاگ خود انتخاب نکند بدون استفاده باشند و حتی باعث بهم ریختگی شکل وبلاگ شوند. محتویات داخل این بلاک تنها وقتی نمایش داده می‌شود که نویسنده وبلاگ، تصویری را برای وبلاگ خود انتخاب کند.

توضیح کدهای استفاده شده در بلای <b>BlogPhoto</b>	کد
لینک یا آدرس مستقیم تصویر تعیین شده برای وبلاگ توسط نویسنده	<-BlogPhotoLink->

لازم به ذکر است که کدهای <-BlogAbout-> و <-BlogPhotoLink-> میتوانند در خارج از بلاکهای <-BlogProfile-> یا <-BlogPhoto-> نیز قرار گیرند و این بلاکها بیشتر برای محافظت از بهم ریختگی شکل نهایی وبلاگ در صورت تعیین نکردن تصویر یا توضیحات وبلاگ است.

## &lt;BlogLinkDump&gt; بلای

این بلاک مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش پیوندهای وبلاگ است. کدهای درون این بلاک به تعداد پیوندهای (لینکها) وارد شده توسط نویسنده وبلاگ تکرار خواهد شد. کدهای استفاده شده در این بلاک به شرح زیر است.

توضیح کدهای استفاده شده در بلای <b>BlogLinks</b>	کد
عنوان پیوند . مانند سایت بلاگفا	<-LinkTitle->
آدرس پیوند. ( <b>URL</b> ) مانند <a href="http://www.blogfa.com">http://www.blogfa.com</a>	<-LinkUrl->
توضیحات وارد شده برای پیوند	<-LinkDescription->

## &lt;BlogLinkDumpBlock&gt; بلای

این بلاک به عنوان نگهدارنده بلاک <-BlogLinkDump-> می‌باشد و در حقیقت در صورتی که هیچ پیوندی در بخش پیوندهای روزانه ثبت نشده باشد محتوای این بلاک نمایش داده نمی‌شود. این مورد بخصوص در مواردی که مثلاً پیوندها در یک جدول مخصوص نمایش داده می‌شود و می‌خواهید در صورتی که پیوندی وارد نشده جدول نیز نمایش داده نشود به کار می‌رود.

## &lt;BlogCategories&gt; بلای

این بلاک مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش آرشیو موضوعی مطالب وبلاگ است. کدهای درون این بلاک به تعداد موضوعات تعریف شده توسط مدیر و نویسنده وبلاگ تکرار خواهد شد. کدهای استفاده شده در این بلاک به شرح زیر است.

توضیح کدهای استفاده شده در بلای <b>BlogCategories</b>	کد
عنوان موضوع	<-CategoryName->
آدرس صفحه آرشیو موضوع و نمایش آخرین مطالب مرتبط با این موضوع	<-CategoryLink->

## &lt;BlogCategoriesBlock&gt; بلاک

این بلاک به عنوان نگهدارنده بلاک <**BlogCategories**> می باشد و در صورتی که هیچ موضوعی برای مطالب وبلاگ تعریف نشده باشد محتوای این بلاک نمایش داده نمی شد. این مورد بخصوص در مواردی که مثلاً موضوع در یک جدول مخصوص نمایش داده می شود و می خواهید در صورتی که موضوعی تعریف نشده جدول نیز نمایش داده نشود به کار می رود.

## &lt;BlogAuthors&gt; بلاک

این بلاک مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش آرشیو و نام نویسندها و بلاغ است. کدهای درون این بلاک به تعداد نویسندها تعریف شده برای وبلاگ تکرار خواهد شد. کدهای استفاده شده در این بلاک به شرح زیر است.

توضیح کدهای استفاده شده در بلاک <b>BlogAuthors</b>	کد
نام نویسنده	<-AuthorName->
آدرس صفحه آرشیو و نمایش آخرین مطالب نوشته شده توسط این نویسنده	<-AuthorLink->

## &lt;BlogAuthorsBlock&gt; بلاک

این بلاک به عنوان نگهدارنده بلاک <**BlogAuthors**> می باشد و در صورتی که نویسنده دیگری به غیر نویسنده اصلی مدیر وبلاگ تعریف نشده باشد محتوای این بلاک نمایش داده نمی شد. این مورد بخصوص در مواردی که مثلاً نام نویسندها در یک جدول مخصوص نمایش داده می شود و می خواهید در صورتی که نویسنده ای

## &lt;BlogPreviousItems&gt; بلاک

این بلاک مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش عناوین آخرین مطالب وبلاگ است. بصورت پیش فرض عناوین ده مطلب آخر وبلاگ نمایش داده خواهد شد با اینحال با تغییر در پارامترهای این بلاک میتوانید تعداد موارد نمایش داده شده را بین یک تا سی مورد تغییر دهید. برای نمونه کد زیر باعث نمایش عناوین پانزده مطلب آخر وبلاگ خواهد شد.

&lt;BlogPreviousItems items="15" &gt;

توضیح کدهای استفاده شده در بلاک <b>BlogPreviousItems</b>	کد
عنوان مطلب	<-PostTitle->
تاریخ ارسال یا تنظیم مطلب (شکل و شیوه نمایش تاریخ در تنظیمات وبلاگ قابل تغییر است)	<-PostDate->
زمان ارسال یا تنظیم مطلب (شکل و شیوه نمایش زمان در تنظیمات وبلاگ قابل تغییر است)	<-PostTime->
شماره شناسایی و مشخص هر مطلب	<-PostId->
نام صفحه (لينک) هر مطلب	<-PostLink->

## <BlogPreviousItemsBlock> بلاک

این بلاک به عنوان نگهدارنده بلاک <**BlogPreviousItems**> می باشد و در صورتی که هیچ مطلبی در وبلاگ وارد نشده باشد محتوای این بلاک نمایش داده نمی شد. این مورد بخصوص در مواردی که مثلاً عنوانین در یک جدول مخصوص نمایش داده می شود و می خواهید در صورتی که وبلاگ بدون مطلب باشد جدول نیز نمایش داده نشود به کار می رود.

## <BlogNextAndPreviousBlock> بلاک

در آشیو زمانی، موضوعی یا نویسنده کان تنها تعداد محدودی از آخرین مطالب نوشته شده در صفحه نمایش داده می شود و این تعداد در بخش تنظیمات وبلاگ قابل تغییر است اما این امکان وجود دارد که بقیه مطالب موجود در آرشیو در صفحات دیگری نمایش داده شوند. بلاک

<**BlogNextAndPreviousBlock**> نحوه نمایش لینکهای صفحات دیگر (مطالب قدیمی تر یا جدیدتر) (را تعیین می کند. این بلاک فقط در صفحات آرشیو زمانی، موضوعی یا نویسنده کان کاربرد دارد و در صفحه نخست وبلاگ یا آرشیوهایی که تعداد مطالب اندکی دارند نمایش داده نمی شود.

توضیح کدهای استفاده شده در بلاک <BlogNextAndPreviousBlock>	کد
یک بلاک زیرمجموعه برای نمایش صفحه قبلی (مطالب جدیدتر)	<BlogPreviousPageBlock>
یک بلاک زیرمجموعه برای نمایش صفحه بعدی (مطالب قدیمی تر)	<BlogNextPageBlock>
لینک صفحه قبلی (نمایش دهنده مطالب جدیدتر)	<-BlogPreviousPageLink->
لینک صفحه بعدی (نمایش دهنده مطالب قدیمی تر)	<-BlogNextPageLink->

نمونه ای از کدها و محتوای نمایش داده شده در <**BlogNextAndPreviousBlock**> به شکل زیر است.

### <BlogNextAndPreviousBlock>

```
<div style="width:100%">
<BlogPreviousPageBlock>
<div style="width:49%;float:right;text-align:right"><a href="<-BlogPreviousPageLink->">مطالب جدیدتر</a></div>
</BlogPreviousPageBlock>
<BlogNextPageBlock>
<div style="width:49%;float:left;text-align:left"><a href="<-BlogNextPageLink->">مطالب قدیمی تر</a></div>
</BlogNextPageBlock>
</div>
</BlogNextAndPreviousBlock>
```

## صفحات آرشیو

در بلاگفا برای هر بلاگ صفحه ویژه ای اختصاص داده شده است که فهرست صفحات آرشیو در آن نمایش صفحه نیز مانند قالب وبلاگ قابل تغییر است. البته در قالب آرشیو علاوه بر کدهای عمومی تنها بلاک <**BlogArchive**> قابل تعریف خواهد بود.

## صفحات جداگانه

در بلاگفا کاربران می‌توانند صفحات جداگانه و متعددی را برای انتشار مطالب جدا از پستهای روزانه بسازند. بصورت پیش فرض محتوای این صفحات در قالب انتخابی یا قالب مشخص شده در بخش ویرایش قالب برای صفحات جداگانه نمایش داده می‌شوند بخش نیز دارای کدهای مختص خود است در ادامه اشاره شده است.

توضیح کدهای استفاده شده در قالب صفحات جداگانه	کد
عنوان وبلاگ همراه با عنوان صفحه	<-BlogAndPageTitle->
عنوان صفحه	<-BlogPageTitle->
آدرس اینترنتی صفحه	<-BlogPageLink->
کد (بخشی از آدرس) صفحه که توسط کاربر مشخص شده	<-BlogPageId->
محتوای اصلی صفحه که توسط کاربر مشخص شده است. در مورد صفحاتی که با امکان ویرایش کامل کد صفحه ایجاد شده است. این کد فعل نخواهد بود.	<-BlogPageContent->

همچنین در صفحات جداگانه برخی از کدهای عمومی (مانند نام و بلاگ، توضیحات، درباره و...) نیز فعال هستند اما بلاکهای دیگر (مانند موضوعات، پیوندهای روزانه، عنوان پستها و...) غیر فعال هستند.

بصورت بهم ریخته نمایش داده شد احتمالا در بکارگیر کدها و بلاکها اشتباہ شده است.  
در ادامه نمونه ای بسیار ساده از ترکیب کدهای HTML و کدهای بلاگدا درج خواهد شد.

```
<HTML>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<BODY>
<-BlogTitle-> <br>
<-BlogUrl-> <br>
<-BlogAuthor-> <br>
<-BlogDescription-> <br>
```

```
<BlogProfile>
<-BlogPhoto->
<-BlogAbout->
</BlogProfile>
```

```
<-PostTitle-><br>
<-PostDate-><br>
```

مطلب متن:  
**<-PostContent->**  
<br>  
لینک کامل مطلب : <-BlogUrl-><-PostLink-> <br>

<BlogComment>  
<script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>  
</BlogComment>  
**</BLOGFA>**

آرشیو مطالب:  
**<BlogArchive>**  
<a href="**<-ArchiveLink->**"><-ArchiveTitle-></a><br>  
**</BlogArchive>**

</BODY>  
</HTML>

---

در آموزش بعدی، مطالبی پیرامون CSS بیان خواهد شد.

موفق و پیروز باشید.

morteza.khaky@gmail.com

morteza-khaky.persiangig.com