

مقدمة نرم افزاری تاپ سی دی

همه چیز در باره بایوس کامپیوترتان

اغلب برای افراد مشکل است که تقاؤت بین سخت افزار و نرم افزار را درک نمایند و این به این دلیل است که این دو موضوع در طراحی، ساخت و پیاده سازی سیستم ها بسیار به هم وابسته اند . برای درک بهتر تقاؤت بین آنها لازم است که ابتدا مفهوم **BOIS** را درک کنید.

BOIS کلمه ای است که می تواند تمام درایور هایی را که در یک سیستم به عنوان واسط سخت افزار سیستم و سیستم عامل کار می کنند ، را شرح دهد.

در حقیقت نرم افزار را به سخت افزار متصل می نماید . قسمتی از بایوس بر روی چیپ **ROM** مادربرد و قسمتی دیگر بر روی چیپ کارت های وفق دهنده قرار دارد که **FIRE WARE** (یعنی میانه افزار یا سفت افزار) نامیده میشود .

یک **PC** می تواند شامل لایه هایی (بعضی نرم افزاری و بعضی سخت افزاری) باشد که واسط بین یکدیگرند.

در اکثر اوقات شما می توانید یک کامپیوتر (**PC**) را به چهار لا یه تقسیم کنید که هر کدام از لایه ها به زیر مجموعه هایی کوچکتر تقسیم کنیم . در شکل ۵-۱ چهار لایه نمونه از یک **PC** را مشاهده می کنید . هدف از این نوع طراحی این است که سیستم عامل ها و نرم افزار های مختلف بر روی سخت افزار های مختلف اجرا شوند (حالت مستقل از سخت افزار) . شکل ۵-۱ نشان می دهد که چگونه دو ماشین مقاولت با سخت افزار های مختلف که از یک نسخه بایوس استفاده می کنند ، می توانند انواع نرم افزارها و سیستم عامل های مختلف را اجرا کنند . بدین طریق دو ماشین با دو پردازنده مختلف ، رسانه های ذخیره سازی مقاولت و دو نوع واحد گرافیکی و غیره ... ، یک نرم افزار را اجرا کنند .

در معماری این لایه ها برنامه های کاربردی با سیستم عامل از طریق **API(Application Program Interface)** ارتباط برقرار می کنند .

API بر اساس سیستم عاملی که مورد استفاده قرار می گیرد و مجموعه توابع و دستور العملهایی که برای یک بسته نرم افزاری ارائه می دهد ، متغیر می باشد . به طور مثال یک بسته نرم افزاری می تواند از سیستم عامل برای ذخیره و بازیابی اطلاعات استفاده کند و خود نرم افزار مجبور نیست که این کارها را انجام دهد .

نرم افزارها طوری طراحی شده اند که ما می توانیم آنرا بر روی سیستمهای دیگر نصب و اجرا نماییم و این به دلیل مجزا شدن سخت افزار از نرم افزار است و نرم افزار از سیستم عامل برای دستیابی به سخت افزار سیستم استفاده می کند . سپس سیستم عامل از طریق واسطه ها به لایه های بایوس دستیابی پیدا می کند . بایوس شامل نرم افزارهای گرداننده ای است که بین سخت افزار و سیستم عامل ارتباط برقرار می کند . به خودی خود سیستم عامل هیچگاه نمی تواند مستقیماً به سخت افزار دستیابی پیدا کند ، در عوض مجبور است از طریق برنامه های گرداننده ای که به این کار تخصیص یافته اند عمل کند .

یکی از وظایف تولید کنندگان قطعات سخت افزاری آن است که گرداننده‌ای برای قطعات تولیدی خود ارائه دهد ، و چون گرداننده‌ها باید بین سخت افزار و نرم افزار عمل نمایند ، باید گرداننده‌های هر سیستم عامل مجزا تولید شوند . بنابراین کارخانه سازنده قطعات باید گرداننده‌های مختلفی ارائه دهد تا قطعه مورد نظر بتواند بر روی سیستم عاملهای مزبور کار کند .

چون لایه‌های بایوس همانند یک سیستم عامل به نظر می‌رسند ، مهم نیست که با چه سخت افزاری کار می‌کند ، و ما می‌توانیم سیستم عاملهای را بروی هر کامپیوتری و با هر نوع مشخصات سخت افزاری نصب و استفاده نماییم .

برای مثال شما می‌توانید Windows 98 را بر روی دو سیستم متفاوت با پردازنده ، هارد دیسک ، و کارت گرافیکی و ... که متفاوت از یکدیگرند نصب و اجرا کنید ، اما بر روی هر دو سیستم همان کارائی خود را داراست ، و زیرا که گرداننده‌ها همان عملکرد پایه را انجام می‌دهند و مهم نیست که بر روی چه سخت افزاری کار می‌کنند .

معماری سخت افزار و نرم افزار بایوس

البته بایوس ، نرم افزاری است که شامل گرداننده‌های مختلفی است که که رابط بین سخت افزار و سیستم عامل هستند یعنی بایوس نرم افزاری است که همه آن از روی هارددیسک بارگذاری نمی‌شود بلکه قسمتی از آن ، قبل از روی چیپهای موجود در سیستم یا برروی کارت‌های ورق دهنده نصب شده اند .

بایوس در سیستم به سه صورت وجود دارد :

۱- ROM BIOS نصب شده بر روی مادربرد .

۲- بایوس نصب شده بر روی کارت‌های ورق دهنده (همانند کارت ویدئویی)

۳- بارگذاری شده از دیسک(گرداننده‌ها)

چون بایوس مادربرد مقدمات لازم را برای گرداننده‌ها و نرم افزارها مورد نیاز فراهم می‌کند ، دیگر اکثراً به صورت سخت افزاری که شامل یک چیپ ROM می‌باشد موجود است .

سالهای پیش هنگامی که سیستم عامل DOS بر روی سیستم اجرا می‌شد خود به تنهایی کافی بود و گرداننده‌ای (Driver) مورد نیاز نداشت . بایوس مادربرد به طور عادی شامل گرداننده‌هایی است که برای یک سیستم پایه همانند صفحه کلید ، فلاپی درایو ، هارد دیسک ، پورتهای سریال و موازی و غیره ... است .

به جای اینکه برای دستگاه‌های جدید لازم باشد که بایوس مادربرد را ارتقاء دهید ، یک نسخه از گرداننده آن را بر روی سیستم عامل خود نصب می‌نمایید تا سیستم عامل پیکربندی لازم را در هنگام بوت شدن سیستم را برای استفاده از آن دستگاه انجام دهد ، برای مثال می‌توانیم Printer ، Scanner ، CD ROM ، گرداننده‌های PC CARD را نام برد . چون این دستگاهها لازم نیستند که در هنگام راه اندازی سیستم فعال باشند ، سیستم ابتدا از هارد دیسک راه اندازی می‌شود و سپس گرداننده‌های آنرا بارگذاری می‌نماید . البته بعضی از دستگاهها لازم است که در طول راه اندازی سیستم عامل فعال باشند ، اما این امر چگونه امکان پذیر است مثلاً قبل از آنکه گرداننده کارت ویدئویی از ROM BIOS و یا از روی هارد دیسک فرآخوانی شود شما چگونه می‌توانید اطلاعات را بر روی مانیتور ببینید .. یک جواب این است که در ROM تمام گرداننده‌های کارت گرافیکی وجود داشته باشد اما این کار غیر ممکن نیست زیرا کارت‌های بسیار متعددی وجود دارد که هر کدام گرداننده مربوط به خود را داراست که این خود باعث می‌شود صدها نوع ROM مادربرد به وجود آید که هر کدام مربوط به یک کارت گرافیکی می‌باشد .

اما هنگامی که PC IBM های اولیه خود را اختراع نمود راه حل بهتری ارائه داد . او ROM مادربرد را طوری طراحی کرد که شکاف (Slot) کارت گرافیکی را برای پیدا کردن ROM نصب شده روی کارت گرافیکی را جستجو کند .

و اگر ROM روی کارت را می توانست پیدا می کرد ، مرحله اولیه راه اندازی را قبل از اینکه سیستم عامل از روی دیسک فراخوانی (Load) شود ، اجرا می نمود. بدین وسیله از تعویض ROM قرار داده شده بر روی مادربرد برای استفاده و فعل کردن دستگاه مورد نظر، ممانعت می کند.

کارتهای مختلفی که تقریباً بر روی همه آنها ROM وجود دارد ، شامل موارد زیر هستند :
کارتهای ویدئویی که همیشه دارای BIOS می باشند.

وقق دهنده های SCSI که امکان استفاده از دستگاههای با اتصالات SCSI را فراهم می آورد .

کارتهای شبکه که امکان راه اندازی سیستم با استفاده از فایل سرور که معمولاً Boot Rom نامیده می شوند، را فراهم می آورد ..

استفاده از دستگاههای IDE

بردهای Y2K که برای کامل کردن CMOS RAM هستند .

CMOS RAM و BIOS

اکثر افراد BIOS RAM را با CMOS اشتباه می گیرند ، این از آنجا سرچشم می گیرد که برنامه برای پیکربندی BIOS و ذخیره آن در CMOS RAM می شود استفاده می شود. در حقیقت CMOS RAM و BIOS دو چیز متقاول از هم می باشند. بایوس مادربرد در یک چیپ ROM به طور ثابت ذخیره شده است.

همچنین بر روی مادربرد یک چیپ است که RTC/NVRAM نامیده می شود ، که زمان سیستم را نگهداری می کند و یک حافظه فرار و ثابت است که اولین بار در چیپ MC146818 ساخت شرکت موتورولا استفاده شده است، و ظرفیت آن ۶۴ بایت است که ۱۰ بایت آن مربوط به توابع ساعت است .. اگرچه این چیپ غیر فرار نامیده می شود اما با قطع برق ، ساعت و تاریخ تنظیم شده در آن و داده های درون RAM پاک می شود .

در حقیقت غیر فرار نامیده می شود چون با استفاده از تکنولوژی CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor) ساخته شده است ، در نتیجه با یک جریان بسیار کم که بوسیله باطری سیستم تامین می گردد ، پایدار باقی می ماند که اکثر مردم به این چیپ ، CMOS RAM می گویند . هنگامی که وارد BIOS Setup می شوید و پارامترهای خود را تنظیم و ذخیره می نمایید ، این تنظیمات در ناحیه ای از چیپ RTC/NVRAM ذخیره می شوند(که همچنین CMOS RAM نیز نامیده می شود). و در هر موقع که سیستم خود را راه اندازی می کنید پارامترها از CMOS RAM خوانده می شوند و تعیین می کنند که سیستم چگونه پیکربندی شده است.

مادربرد BIOS :

همه مادربردها شامل یک چیپ مخصوص هستند که بر روی آن نرم افزاری قرار دارد که BIOS یا ROM BIOS نامیده می شود . این چیپ ROM شامل برنامه های راه اندازی و گرداننده هایی است که

که در هنگام راه اندازی سیستم مورد نیاز است و یک واسطه به سخت افزار پایه سیستم است . اغلب به CMOS RAM (حافظه پاک نشدنی NVRAM(Non-Volatile نیز می گویند ، چون با ۱ میلیون آمپر فعال می شود و تا هنگامی که باطری لیتیوم فعال باشد ، داده ها باقی می مانند. BIOS مجموعه ای از برنامه هایی است که در یک یا چند چیپ ذخیره شده است ، که در طول راه اندازی سیستم این مجموعه از برنامه ها قبل از هر برنامه ای حتی سیستم عامل بارگذاری می شوند .

BIOS در اکثر سیستمهای PC ها شامل چهار تابع است:

(Test POST Power Self On)

این برنامه پردازنده، حافظه، چیپستها، ورق دهنده ویدئویی ، دیسک کنترلر، گرداننده های دیسکی، صفحه کلید، و مدارات دیگر را تست می کند.

:BIOS Setup

برنامه ای است که در طول اجرای برنامه POST بافشار دادن کلید خاصی فعال می شود و به شما اجازه می دهد مادربرد را پیکربندی کنید و تنظیم پارامترهایی همانند ساعت و تاریخ و پسورد و ... را انجام دهید.

در سیستمهای ۲۸۶ و ۳۸۶ برنامه ROM آنها وجود ندارد و لازم است که شما سیستم را توسط دیسک مخصوص Setup راه اندازی نمائید.

بارگذارکننده یا لودر BootStrap :روالی است که سیستم از برای پیدا کردن سکتور Boot جستجو می کند.

BIOS: که مجموعه ای از گرداننده هایی است که واسطه بین سخت افزار و سیستم عامل است.

:ROM افزار

ROM نوعی از حافظه است که داده ها را به طور دائم یا غیر دائم نگهداری می کند . به آن فقط خواندنی می گویند زیرا یک بار بر روی آن می نویسن و بارها آنرا می خوانند و اگر دوباره قابل نوشتن باشد بسیار دشوار است ..

ROM به حافظه غیر فرار نیز معروف است ، زیرا هر داده ای که در آن ذخیره شود با قطع برق سیستم پاک نمی شود . توجه داشته باشید که RAM و ROM تناقضی با یکدیگر ندارند . در حقیقت تکنولوژی ROM زیر مجموعه ای از سیستم RAM می باشد به طور خلاصه قسمتی از فضای حافظه RAM به یک یا چند چیپ اشاره می کند.

به طور مثال هنگامی که کامپیوتر را روشن می کنیم پردازنده به طور خودکار به آدرس FFFF0h پرش می کند. که در این آدرس دستوراتی است که به پردازنده می گویند چه کاری انجام دهد .

این محل ۱۶ بایتی درست در انتهای اولین مگابایت RAM و همچنین در پایان حافظه ROM قرار گرفته است. معمولا سیستم ROM از آدرس F0000h شروع میشود که ۶۴ کیلو بایت قبل از انتهای اولین مگابایت می باشد ، و معمولا چون اندازه ROM ۶۴ کیلو بایت است ۶۴ کیلو بایت آخر اولین مگابایت را اشغال می کند و در آدرس FFF0h دستورات راه اندازی سیستم قرار دارد .

افراد بسیاری تعجب می کنند که یک PC با اجرای دستورات ۱۶ بایت از حافظه ROM می تواند راه اندازی شود ، اما این طراحی کاملا حساب شده است.

این طراحی بدین گونه است که در ۱۶ بایت آخر ROM یک دستور JMP به اول ROM است و کنترل برنامه را به ابتدای ROM می برد ، پس به این طریق می توانیم اندازه ROM را به هر قدر که بخواهیم افزایش دهیم . ROM BIOS اصلی که برروی مادربرد است شامل یک چیپ ROM است. چون قسمت اصلی BIOS در ROM است ، ما اغلب آنرا ROM BIOS می نامیم .

کارت های ورق دهنده ای که در طول راه اندازی سیستم مورد نیاز هستند دارای یک ROM بر روی بردشان می باشند . که از این کارتها می توان کارت ویدئو ، اکثر Small Computer System Interface(SCSI) IDE ها ، کارت کنترلر توسعه یافته، برخی از کارت‌های شبکه (برای راه اندازی Server .

ROM هایی که بر روی کارت‌های ورق دهنده هستند توسط برنامه POST در طول راه اندازی سیستم اسکن و خوانده می شوند. ROM مادربرد قسمت خاصی از RAM (از آدرس C00000h-DFFFFh) را رزرو می کند و سپس دوبایت از آدرس AAh۵۵ را می خواند که در آن آدرس شروع ROM قرار دارد .

سومین بایت اندازه ROM را در واحد ۵۱۲ بایت (که Paragraph نامیده می شود) نشان می دهد و چهارمین بایت شروع برنامه راه انداز میباشد. یک بایت نیز به منظور تست کردن توسط ROM مادربرد استفاده می شود.

:Shadowing ROM

ROM طبیعتاً در مقابل چیهای DRAM ها کند می باشد ، زیرا زمان دستیابی به ۱۵۰ نانوثانیه است ، اما زمان دستیابی DRAM ها ۵۰ نانوثانیه می باشد .

به همین دلیل در بسیاری از سیستمها ROM ها به صورت پنهان (Shadowing) هستند، بدین معنی که ROM ها در ابتدای راه اندازی پیسیتم در چیهای DRAM کپی می شوند که این باعث دسترسی و اجرای سریعتر عملیات می شود .

زیربرنامه ها و روالهای پنهانی (Shoading Procedure) محتویات ROM را در RAM کپی می کنند و آدرس آن را به عنوان ROM معرفی می کنند و ROM واقعی از غیر فعل می کنند ، که این باعث می شود که به نظر برسد که سیستم با سرعت ۶۰ نانوثانیه کار می کند. استفاده از این روش هنگامی مفید است که از یک سیستم عامل ۱۶ بیتی مانند DOS یا WIN3.1 می کنیم .. و اگر از سیستم عامل ۳۲ بیتی مانند WIN 98,WIN95,WIN NT استفاده می کنید ، این روش تقریباً بی حاصل است زیرا این سیستم عاملها هنگامی که بر روی سیستم اجرا می شوند از کد ۱۶ بیتی ROM استفاده نمی کنند.

اما در عوض از گردنده های ۳۲ بیتی که در طول راه اندازی سیستم عامل در حافظه RAM بارگذاری می کنند ، استفاده مینمایند.

چهار نوع چیپ ROM وجود دارد :

ROM *

PROM *

EPROM*

EEPROM*

Flash نیز می نامند.

* که نیز ROM

:PROM

این چیپها که از نوع ROM می باشند در ابتدای ساخت خالی می باشند و باید با داده هایی که می خواهید برنامه ریزی کنید. این نوع حافظه ها در اوخر سال ۱۹۷۰ به وسیله شرکت Tenas Instruments ساخته شد و در اندازه های مختلف ۱ کیلو بایت تا ۲ مگابایت و بیشتر هستند که شماره شناسایی آنها nnnn۲۷ می باشد که عدد ۲۷ شماره شناسایی چیپهای PROM می باشد و nnnn اندازه این چیپ بر حسب بایت می باشد.

اگر چه می گوییم این حافظه ها در ابتدای ساخت خالی هستند اما به طور تکنیکی دارای مقدار ۱ می باشند. بنابراین یک PROM خالی می تواند برنامه ریزی شده باشد و ما می توانیم بر روی آن بنویسیم. برای نوشتن به دستگاه مخصوص که Programer ROM یا سوزاننده (Burner) نام دارد، نیاز داریم. برخی اوقات شنیده اید که به چیپ های ROM نیز Burning (یعنی سوزان) می گویند، زیرا هر بیت باینری یک فیوز است که سالم بودن آن نشانگر یک و در غیر این صورت صفر می باشد..

بهتر است که بدانید اکثر چیپ ها با ۵ ولت جریان فعل می شوند و هنگامی که ما برنامه ای را بر روی چیپ های PROM می نویسیم یا اصطلاحا Program می نماییم جریانی بیشتر از ۵ ولت که معمولا ۱۲ ولت است اعمال می کنیم که این باعث سوختن فیوز های آدرس هایی می شود که ما می خواهیم. باید توجه داشته باشید که ما می توانیم یک را صفر تبدیل کنیم ولی بر عکس آن ممکن نیست. به این چیپ ها One Time Programmable (OTP) چند سوکته را مشاهده می کنید که به آن Gang Programmer گروهی نیز می گویند. و می تواند چندین چیپ را در هر بار برنامه ریزی کند.

:EPROM

نیز یک نوع عمومی از PROM می باشد که قابلیت پاک شدن و دوباره برنامه ریزی را دارد. بر روی این چیپها یک بلور کوارتز قرار دارد که مستقیما بر روی die فرار دارد. این چیپها با شماره XXXX۲۷ شناسایی می شوند و به وسیله برنامه یا به طور فیزیکی می توان آنها را پاک کرد. (شکل ۳-۵) هدف از قرار دادن بلور کوارتز این است که اشعه فرابنفش به die برسد، زیرا چیپ EPROM با تابش اشعه فرابنفش پاک می شود. اشعه فرابنفش باعث ایجاد یک واکنش شیمیایی می شود که فیوزها را پیش سر هم ذوب می کند، بنابراین تمام صفرها به یک تبدیل می شوند و چیپ به حالت اولیه خود باز می گردد. برای این کار باید، اشعه فرابنفش را در طول موج ۲۵۳۷ انگستروم و با شدت یکنواخت ۱۲۰۰۰ و در مدت ۵ تا ۱۵ دقیقه باشد.

یک دستگاه پاک کننده EPROM، یک تولید کننده امواج فرابنفش است که دارای یک فضای بسته است که دارای یک کشو می باشد و در بالای کشو تولید کننده امواج فرابنفش می باشد و چیپها درون کشو قرار می گیرند.

: EPROM/Flash ROM

یک نوع دیگر از چیپهای ROM، چیپهای Flash ROM نیز نامیده می شوند و از خصوصیات مهم آنها این است که قابل پاک شدن و برنامه ریزی توسط مدارهایی هستند که بر روی آنها نصب می شوند و وسایل و ابزار خاصی نیاز ندارند.

این چیپ ها به وسیله شماره های XXXX۲۸ و XXXX۲۹ شناخته می شوند. هم اکنون در مادربردهای کامپیوتراز چیپهای EEPROM استفاده می شود. این بدان معنی است که BIOS مادربرد خود را می توانید به وسیله دریافت نسخه به روز درآمده از شرکت سازنده، به روز رسانی نماید.

:ROM BIOS

تعداد بسیاری از تولید کننده های امروزه اکثر مادربردها را پشتیبانی می کنند و چندین کمپانی در زمینه تولید محصولات ROM BIOS ، به طور تخصصی فعالیت دارند.

سه کمپانی بزرگ که در زمینه نرم افزار ROM BIOS فعالیت دارند عبارتند از :
SoftWare Phonix SoftWare , American Magatrends ..Inc (AMI) , Award

به روز رسانی BIOS :

سیستم عاملها تقریبا بر روی هر سیستم کامپیوتری با سخت افزارهای مختلف سازگاری دارند و این به دلیل وجود BIOS است، چون این BIOS است که با سخت افزار سیستم ارتباط برقرار می کند. اغلب در سیستمهای قدیمی برای بهره گیری از برخی دستگاههای جدید همانند گرداننده های IDE دیسک سخت یا گرداننده های فلاپی های LS-120 و یا در سیستمهایی که استفاده از دیسک بیش از ۸ GB پشتیبانی نمی کنند، باید BIOS را به روز رسانی نمود.

لیست زیر مجموعه ای از دلایلی است که باید BIOS را به روز رسانی نمود:

* استفاده از فلاپی درایوهای LS-120 که به سوپر درایو نیز معروفند.

* استفاده از هارد دیسک های بیش از ۸ GB

* استفاده از داریور هارد دیسک Ultra DMA IDE

* استفاده از بوت کردن سیستم با درایو CD-ROM

* تصحیح خطای سال ۲۰۰۰ و سال کبیسه

* تصحیح خطاهای سازگاری با سخت افزار یا نرم افزار

* استفاده از پردازنده های جدید

اگر شما یک سخت افزار جدید نصب کرده اید و حتی دستورات نصب را به درستی انجام داده اید ، اما نمی توانید با آن کار کنید ، این خطا ممکن است از BIOS باشد و لازم است آن را به روزرسانی کنید. این موضوع به ویژه در سیستم عاملهای جدید صدق می کند . بسیاری از سیستم های قدیمی نیاز به روزرسانی BIOS دارند تا به طور کامل از ویژگی های Plug-And-Play در ویندوز های ۹۵ و ۹۸ و ۲۰۰۰ استفاده کنند.

این مسائل از یک مادربرد به مادربرد دیگر متغیر است ، اما ارزش آن را دارد که BIOS سیستم را به روزرسانی کنید برای بروزرسانی BIOS یک مادربرد باید چند نکته را بدانید:

سازنده و مدل مادربرد

نسخه فعلی BIOS مادربرد

نوع CPU (مثل Pentium II , Pentium)

:CMOS نسخه برداری از تنظیمات فلی

بروزرسانی نسخه BIOS ممکن است ترتیبی فعالیت کامپیوتر را تغیر دهد، بنابراین بهتر است آن نسخه برداری کنید، برخی برنامه ها مانند نورتون یوتیلیتی می توانند تنظیمات CMOS را ذخیره کنند، اما این نرم افزارها اکثرا در بازگرداندن تنظیمات SETUP ناموفق هستند. بهترین راه این است مه خودتان از تنظیمات SETUP نسخه برداری کنید و همچنین می توانید با اتصال چاپگر از تنظیمات SETUP یک

کپی تهیه کنید (با فشار دادن کلیدهای Shift+PRN SCR)

چیزهای کنترلر صفحه کلید:

علاوه بر ROM اصلی سیستم، در کامپیووترهای ۲۸۶ و پائینتر همچنین یک کنترلر صفحه کلید یا ROM صفحه کلید وجود دارد، که میکروپروسسور صفحه کلید در ROM صفحه کلید جاسازی شده است. این ROM را اغلب می توانید در I/O Super I/O ۸۰۴۲ در مادربردهای جدید پیدا کنید. کنترلر صفحه کلید در اصل یک میکروکنترلر ۸۰۴۲ است که با آن یک میکروپروسسور، ROM و پورتهای I/O نیز ملحق کرده اند. در مادربردهای جدید چیپ ۸۰۴۲ در داخل چیپ I/O RAM یا South Bridge تعییه شده است بنابراین شما چیپ ۸۰۴۲ را خواهید دید. در بسیاری از سیستم های قدیمی، یکی از پورتهایی که استفاده نشده است برای انتخاب سرعت ساعت CPU استفاده می شود و این در سیستم های قدیمی هنگامی که سیستم عامل را به ۲۰۰۰/۹۸/۹۵ ارتقاء می دهد با کنترلر صفحه کلید مشکلاتی پیدا می کند که بعدها این مشکل نیز بر طرف شد.

پہ کار بردن : Flash BIOS

تقریباً تمام کامپیوترهای از سال ۱۹۹۶ به بعد دارای یک Flash ROM برای ذخیره کردن BIOS هستند .. Flash ROM نوعی از EEPROM است که می توانید بر روی آن عملیات پاک کردن و برمد نویسی را انجام دهید . Flash ROM به کاربران این امکان را می دهد که نسخه به روز رسانی شده BIOS خود را بدون برداشتن و جایگزینی چیپ جدید ، بر روی مادربرد خود نصب کنند. اما در بعضی سیستم ها ممکن است در حالت حفاظت شده قرار گرفته شده باشد و شما باید قبل از بروز رسانی حفاظت آن را غیر فعال کنید ، که معمولاً برای این کار یک جامپر یا یک سوئیچ بر روی مادربرد شده است . مقصود از حفاظت بایوس این است که بضی و پرسها ممکن است کد خودشان را بر روی BIOS کپی کنند. حتی بدون استفاده از قفل فیزیکی ، Flash ROM های مدرن دارای یک الگوریتم حفاظتی برای جلوگیری از تغییرات بدون مجوز هستند.

بايد توجه داشته بايد هنگامی که در حال بروزرسانی BIOS هستید ، کامپیوترا خامش نکنید و وقهه ای در کار سیستم رخ ندهد و گرنه BIOS سیستم خود را از دست خواهید داد و این بدین معنی است که شما قادر به راه اندازی مجد دسیستم خواهید بود و یا حداقل به راحتی قادر به بازیابی BIOS سیستم خواهید بود . در مادربردهای جدید یک برنامه مخصوص بازیابی BIOS وجود دارد که مربوط به قسمتی از Flash ROM است که نیز قابل یاک شدن می باشد .

سیستم BIOS و پارتیشن : IML

شرکت های IBM و Compaq از یک روش شبیه به Flash ROM استقاده می کنند که "بارگذاری میکرو کد آغازین IML" نام دارد که در برخی سیستم های Pentium و ۴۸۶ به کار برده شده است. IML تکنیکی است که کد BIOS بر روی یک پارتیشن سیستمی و مخفی بر روی هارد دیسک نصب می شود و هر گاه که سیستم روشن می شود، بارگذاری می شود البته در این سیستم ها هنوز BIOS اصلی وجود دارد، اما تمام عملیات از BIOS ذخیره شده در هارد دیسک انجام می شود. این تکنیک اجزا ه می دهد تا یک BIOS توزیع شده بر روی هارد دیسک داشته باشیم. همراه با کد IML کپی کامل از SETUP و مشخصات و مراجع دیسک در این پارتیشن ذخیره می شود. یکی از معایب این سیستم این است که بر روی هارد دیسک نصب شده و سیستم بدون تنظیمات ذخیره شده

بر روی هارد دیسک کاملا راه اندازی نمی شود و شما نمی توانید سیستم را به وسیله فلاپی دیسک راه اندازی کنید.

آدرس‌های CMOS RAM مادربرد :

در سیستم‌های AT یک چیپ ۱۴۶۸۱۸ موتور لا به عنوان یک (Semiconductor Complementary Metal-Oxid) (Clock RTC Real-Time) استفاده شده است . CMOS RAM

این یک چیپ مخصوص ساده است که دارای یک ساعت دیجیتالی ساده است که ۱۰ بایت از آدرس حافظه برای ساعت و ۵۴ بایت اضافی برای ذخیره هر چیزی که بخواهد . IBM AT ۵ باشد اضافی برای ذخیره پیکربندی سیستم استفاده می کنند . اما در سیستمهای جدید از این چیپ موتور لا استفاده نشده است ، در عوض عملیات این چیپ به چیپ به چیپ Super I/O یا South Bridge ضمیمه شده است یا از یک باتری مخصوص و یک NVRAM استفاده می کنند .

توجه داشته باشید که در سیستمهای جدید بیشتر از ۶۴ بایت CMOS RAM وجود دارد . در حقیقت بسیاری از سیستم‌ها ممکن است ۲ یا ۴ کیلو بایت داشته باشند ، که این حافظه اضافی برای ذخیره سازی جزئیات اطلاعات Plug-and-Play کارت‌های ورق دهنده و دیگر انتخابات سیستم می باشد . نرم افزارهای پشتیبانی و یوتیلیتی ها در محدوده اطلاعات عمومی CMOS RAM هستند و از این طریق می توانند در ذخیره سازی و بازگرداندن پیکربندی سیستم موثر واقع شوند ، اما متناسبانه این برنامه ها برای BIOS های خاص نوشته شده اند و فقط بر روی همان BIOS کار می کنند .

مساله سال ۲۰۰۰ در BIOS :

اکثر افراد با مشکل سال ۲۰۰۰ درگیر بودند ، به طور خلاصه منشا این مشکل آن است که ساعت سیستم طوری طراحی شده است که رقمهای سال را به طور اتوماتیک به روز رسانی کند و رقمهای قرن به طور دستی باید تغییر کنند .. به این معنی که اگر سیستم در طول سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۰ خاموش باشد تاریخ به سال ۱۹۰۰ باز می گردد اما این مشکل در سیستمهای جدید رفع شده است .

هنگامی که سیستم عامل بارگذاری می شود ، تاریخ و ساعت را از BIOS سیستم دریافت می کند . به طور کلی یک نرم افزار می تواند ساعت را از سیستم عامل یا BIOS و با از RTC دریافت کند .

:Plug-and-Play BIOS

عموماً نصب و پیکربندی دستگاهها بر روی یک PC کار مشکلی است ، در طول نصب کاربر با مساله جدیدی روبرو است، این که باید پورت I/O و کانال DMA را انتخاب کند . در گذشته کاربران مجبور بودند که جامپرها و سوئیچ های بروی کارت را برای کنترل تنظیمات تغییر دهند ، که لازمه این کار شناخت منابع استفاده شده بر روی سیستم است ، و سپس تنظیم کردن منابعی که با دستگاهها موجود بر روی سیستم تضاد و ناسازگاری نداشته باشند .

تکنولوژی PnP برای حلگیری از این مشکلات و فراهم ساختن تواناییهایی برای کاربران در توسعه PC های آنان می باشد .. با استفاده از این تکنولوژی کاربران کارت مورد نظر را در سیستم جا می زند و سیستم به طور اتوماتیک بهترین پیکربندی را انجام می دهد .

PnP از سه جزء مهم تشکیل شده است: Plug-and-Play BIOS

سیستم توسعه یافته پیکر بندی داده ها (ESCD)

سیستم عامل Plug-and-Play

بایوس PnP شروع به پیکر بندی کارت در طول پردازش راه اندازی سیستم می کند . اگر کارت قبل نصب شده باشد بایوس اطلاعات را از ESCD می خواند و کارت را مقدار دهی اولیه می کند و سیستم را راه اندازی می نماید .. در طول نصب یک کارت PnP جدید ، بایوس برای تعیین اینکه کدام منابع استفاده نشده اند و برای اضافه کردن کارت لازم هستند به ESCD مراجعه می نماید .. اگر بایوس بتواند منابع لازم را پیدا کند ، کارت را پیکر بندی می کند و در غیر این صورت روالهای Plug-and-Play در سیستم عامل کار پیکربندی را کامل می کند . در طول روال پیکر بندی رجیسترهای Flash BIOS بر روی کارت و همچنین ESCD توسط داده های جدید پیکر بندی به روز رسانی می شوند .

محمد سیستم

E-Mail : mohammad4763@yahoo.com